








# IMPA FAKITT










Érvényes: 2013.04.01



0401	IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA	Cikkszám	Szín	Kiszerezés Kg	Nettó Ár	
 <p><b>Gyorsan száradó, csiszolható pasztakitt</b> Felhasználásra kész, kitűnően csiszolható egykomponensű, vizesbázisú szagtalan pasztakitt. Felhordása könnyű, 20-30 perc alatt kiszárad. Alkalmos kisebb repedések kiegyenlítésére és élsímitásra. <b>Alkalmazási terület:</b> Beltéri fafelületre.</p>	 Spatulával	 Kiadósság 2 rétegben				

3005	PLASTUK LEGNO	A + B tubusos	Cikkszám	Szín	Kiszerezés Kg	Nettó Ár	
 <p><b>Pasztta állagú poliészter fakitt</b> Telítetlen poliésztergyanta alapanyagú, kétkomponensű fakitt. Fa felületen minden fajta munkára alkalmas. Pácolható, lakkozható. <b>Alkalmazási terület:</b> Nagyobb méretű hiányzó részek pótlására, valamint glettelésre és finomabb részek eldolgolására is használható. 10-15 perc alatt kiszárad. Kikeményedés után ugyanúgy megmunkálható mintha fa lenne, mert faszálakat tartalmaz.</p>	 Spatulával	 Csiszolható					

1041	LEGNOSTUK	A + B tubusos	Cikkszám	Szín	Kiszerezés Kg	Nettó Ár
 <p><b>Kétkomponensű epoxid kitt</b> Kétkomponensű epoxid kitt. 20-30 perc alatt szárad, és bármilyen típusú fára használható, rugalmas marad, mint a fa. Rendkívül erős tapadású, faszálakat tartalmaz. Csiszolható, festhető. <b>Alkalmazási terület:</b> A sokáig kültéren lévő megrongálódott nyílászárók, ablakeretek, kapuk, ajtók, párkányok, tetők, csónakok, szerkezeti elemek javítására.</p>	 Spatulával					

<p>6902 <b>DIDOC 1.5</b> 25 399 Ft</p> <p>Tubuskinyomó</p> 	 Spatulával  Hengerrel  Ecsettel  Szórópisztollyal  Csurgatással  Felhasználásra kész  Csiszolható 2 óra múlva	<p>6909 <b>Kinyomó Legnostuk</b> 13 699 Ft</p> 
<p>6910 <b>MINIDIDOC</b> 2 319 Ft</p> <p>Mini tubuskinyomó</p> 