

# DECISO

# 0610.

## Faltisztító

05/07/05 LRC/nz

### Termékleírás

A DECISO az alga és a penész által beborított belső és külső falfelület tisztítására szolgáló speciális termék.

### Felhasználási terület

A DECISO a festékfelületet, a bevonatokat és a vakolatot megtámadó és megrongáló mindenféle penész-, gomba- és algafoltot eltünteti.

### Műszaki jellemzők

Szín : színtelen  
Fajsúly : 1,01 kg/L ( ± 0,02)  
Kiadósság : 8 ÷ 10 m<sup>2</sup>/L  
Tárolási stabilitás : 12 hónap eredeti zárt csomagolásban

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód : Az alga vagy penész által beborított felületre ecsettel vagy az erre szolgáló spray kiszerezésű flakonnal fel kell hordani a DECISO terméket. Hagyni 1-2 órán keresztül, hogy hatását kifejtsse. A nagyon megrongálódott felületre egy második réteget is fel lehet vinni. A kezelt részt vízzel gondosan le kell mosni, és amikor teljesen kiszáradt folytatni a felület kezelését a 0602. cikksz. RENOVO termék felhordásával mielőtt a penész- és/vagy algamentes fedőbevonatot felvisszük.

Hígítás : felhasználásra kész

Felhordási eljárás : ecset vagy spray kiszerezésű flakon

Átvonhatóság : 8 ÷ 10 óra múlva

**NEM FAGYÁLLÓ.** A terméket + 5 és 30°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.