


1-161 Uni Thinner Slow

FELHASZNÁLÁSI ADATOK



: Lásd a felhasználási adatokat a mi termékeinknél.




Viszkozitás

DINCUP 4mm/20°C

: Fújásra kész állapot : -
(mp)
Nyomótartály (mp) : -
Airless (mp) : -

-



Felsőtartályos

Alsótartályos

Nyomótartály

Airless

HVLP / LVLP

HE

Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)

Nyomás (bar)

-

-

-


-

-


-

Lásd a gyári információt

Lásd a gyári információt



Rétegek / Rétegvastagság (µm) : - / -



Szellőztetés (perc) : -



Szárítás (perc) 20°C : -
60°C Obj. : -



Kannaidő (perc) 20°C : -

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.

1-161 Uni Thinner Slow



TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Ez a hígító a 400-as 500-as Szériához használható. Ne használja a szintetikus termékekhez, a 900-as, 3000-as HS420 Szériához.
- Kémiai bázis** : Szerves oldószer alapú hígító
- Általános tulajdonságok** : Az 1-161 Lassú Uni hígítót 25°C -35°C hőmérsékleti tartományban nagy javításokra használja.
- Kiegészítő adatok** : Minden termék kivéve a Szintetikus termékekhez

Fizikai tulajdonságok	Fajsúly (kg/l)	: 0.946
	Lobbanáspont	: Zárttéri (CC): 37.5°C (99.5°F)
	Száranyagtartalom %-ban	: 0
	Kiadósság	: -
	Fény	:
	Szín	: Tiszta.

- Felület** : Lásd a felhasználási adatoknál a termékeinknél:
- Aláfújó** : Lásd termékeinknél, felhasználási adatoknál
- Fedőbevonat** : Lásd termékeink alkalmazás adatainál
- Eszközök tisztítása** : -
- Eltarthatóság (év)** : Min. 2
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.