



## 1-960 Polyester Putty Soft

### FELHASZNÁLÁSI ADATOK



**Keverési Arány**

: Max.2%(súlyarányosan)edzőt adjon hozzá, ne többet! (\*)




**Viszkozitás**

**DINCUP 4mm/20°C**

: Fújásra kész állapot : -  
(mp)  
Nyomótartály (mp) : -  
Airless (mp) : -

(\*) A gittet és az edzőt addig keverjük, míg a színe egyenletes nem lesz (\*\*) 25 perc után csiszolható. Csak szárazon csiszolható



**Felsőtartályos**

**Alsótartályos**

**Nyomótartály**

**Airless**

**HVLP / LVLP**

**HR**

**Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)** **Nyomás (bar)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lásd a gyári információt


-

Lásd a gyári információt



**Rétegek / Rétegvastagság (µm)**

: - / -



**Szellőztetés (perc)**

: -



**Szárítás (perc)**

**20°C**

: (\*\*)

**60°C Obj.**

: -



**Kannaidő (perc)**

**20°C**

: 4-5

## 1-960 Polyester Putty Soft



### TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Nagyobb mélyedések, horpadások, rozsdá foltok javítására alkalmas.  
FIGYELEM:Nem tapad horganyra, alumíniumra!
- Kémiai bázis** : -
- Általános tulajdonságok** : 2 komponensű jó töltőképességű thixotropikus poliészter autókitt, ami rugalmas telítetlen poliészter gyantát, és speciális természetes anyagokat tartalmaz. Környezetbarát nem tartalmaz azbesztet, és szilikont.
- Kiegészítő adatok** : Különleges edző (benne van a csomagban)

<b>Fizikai tulajdonságok</b>	<b>Fajsúly (kg/l)</b>	: 1.87
	<b>Lobbanáspont</b>	: Zárttéri (CC): 34°C (93.2°F)
	<b>Száranyagtartalom %-ban</b>	: -
	<b>Kiadósság</b>	: -
	<b>Fény</b>	:
	<b>Szín</b>	: Bézs.

- Felület** : Felhordható zsírtalanított, csiszolt és száraz alagra.
- Aláfújó** : -
- Fedőbevonat** : -
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. 1  
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.