



47-40 2K Hardener Fast

FELHASZNÁLÁSI ADATOK



Keverési Arány

: Lásd az információt 400/700 Széria, 1-103 (Szintelen Lakk) és Alapozók/Fillereknél.




Viszkozitás

DINCUP 4mm/20°C

: Fújásra kész állapot (mp) : -
Nyomótartály (mp) : -
Airless (mp) : -

(***) Eltarthatóság: Az eltarthatóság a hőmérséklet és páratartalom függvénye. A dobozt használat után azonnal zárjuk le!**



Felsőtartályos

Alsótartályos

Nyomótartály

Airless

HVLP / LVLP

HR

Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm) **Nyomás (bar)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Lásd a gyári információt

-

Lásd a gyári információt



Rétegek / Rétegvastagság (µm) : - / -



Szellőztetés (perc) : -



Szárítás (perc) **20°C** : -
60°C Obj. : -



Kannaidő (perc) **20°C** : -

47-40 2K Hardener Fast



TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Autó javítás és kereskedelmi járművek
- Kémiai bázis** : Nem sárguló, nagy ellenállású isocyanate gyanta
- Általános tulajdonságok** : Lásd az információt az edzőknél, hígítóknál.
- Kiegészítő adatok** : 400-as Szériához, 700-as Szériához, 1-146, 1-47, 8-145, 8-149, 1-746, 47-91, 1-141/1-151/1-161

Fizikai tulajdonságok	Fajsúly (kg/l)	: 0.965
	Lobbanáspont	: Zárttéri (CC): 12°C (53.6°F)
	Szárazanyagtartalom %-ban	: 35
	Kiadósság	: -
	Fény	:
	Szín	: Tiszta.

- Felület** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Aláfújó** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Fedőbevonat** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. 1 (*)
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.