



## 47-60 2K Hardener Slow

### FELHASZNÁLÁSI ADATOK



**Keverési Arány**

: Lásd az információt 400/700 Széria, 1-103 (Szintelen Lakk) és Alapozók/Fillereknél.




**Viszkozitás**

**DINCUP 4mm/20°C**

: Fújásra kész állapot (mp) : -  
Nyomótartály (mp) : -  
Airless (mp) : -

(\***) Eltarthatóság: Az eltarthatóság a hőmérséklet és páratartalom függvénye. A dobozt használat után azonnal zárjuk le!**



**Felsőtartályos**

**Alsótartályos**

**Nyomótartály**

**Airless**

**HVLP / LVLP**

**HR**

**Szórópisztoly fúvóka átmérő (mm)**    **Nyomás (bar)**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lásd a gyári információt


-

Lásd a gyári információt



**Rétegek / Rétegvastagság (µm)**

: - / -



**Szellőztetés (perc)**

: -



**Szárítás (perc)**

**20°C**

: -

**60°C Obj.**

: -



**Kannaidő (perc)**

**20°C**

: -

## 47-60 2K Hardener Slow



### TERMÉK INFORMÁCIÓ

- Alkalmazási terület** : Autó javítás és kereskedelmi járművek
- Kémiai bázis** : Nem sárguló, nagy ellenállású isocyanate gyanta
- Általános tulajdonságok** : Lásd az információt az edzőknél, hígítóknál.
- Kiegészítő adatok** : 400-as Szériához, 700-as Szériához, 1-146, 1-47, 8-145, 8-149, 1-746, 47-91, 1-141/1-151/1-161

<b>Fizikai tulajdonságok</b>	<b>Fajsúly (kg/l)</b>	: 1.028
	<b>Lobbanáspont</b>	: Zárttéri (CC): 34°C (93.2°F)
	<b>Szárazanyagtartalom %-ban</b>	: 35
	<b>Kiadósság</b>	: -
	<b>Fény</b>	:
	<b>Szín</b>	: Tiszta.

- Felület** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Aláfújó** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Fedőbevonat** : Lásd az információt 400/700 Széria 2K Szintelen Lakk 1-103 és Alapozók/Fillerek.
- Eszközök tisztítása** : 1-051 Gun Cleaner
- Eltarthatóság (év)** : Min. 1 (\*)  
(Ideális tárolási körülmények között visszazárt doboz).

A technikai adatok ezekben a közzétételekben a jelenlegi tudásunkon alapszik és egy fogalmat ad a különböző felhasználásokról kötelezettségek nélkül.