

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A(z) SP4499 HS420 Clear Coat 3:1 egy magas fényű szintelen lakk.

### KEVERÉSI ARÁNY



3 : 1 Clear Coat : HS420 Hardener + 0 - 5% Thinner

### A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



	SZÓRÓFEJ (MM)	LÉGNYOMÁS (BAR / PSI)
HE	1,2-1,3	Lásd a gyártó tájékoztatását
Airless	-	Lásd a gyártó tájékoztatását

### ALKALMAZÁS



1½-2 réteg 50-60 µm (2,0-2,4 mil)

### SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20 °C / 68 °F		SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60 °C / 140 °F	
Szellőztetés	5 perc	Szellőztetés	5 perc
Porszáraz	60 - 120 perc	Porszáraz	-
Szerelhető	5 - 16 óra	Szerelhető	20 - 35 perc
Ragasztható	-	Ragasztható	-
Csiszolható	-	Csiszolható	-
Polírozható	5 - 16 óra	Polírozható	20 - 35 perc



### FELÜLET



Oldószeres és vizes alapbevonatok. Csiszolt és zsirtalanított régi rétegek.

**A bázisfestéknek teljesen meg kell száradnia.**

### FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



20-30 perc

### ALKOTÓ ELEMEEK



SP2499 HS420 Hardener Fast  
SP2599 HS420 Hard Medium  
SP2699 HS420 Hard Very Fast  
SP3199 Thinner Medium  
SP3099 Thinner Fast

### ADALÉKANYAGOK



-

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



-

Takarja le az egész autót, hogy ne szálljon rá festékköd a felületre.



### KÖVETKEZŐ RÉTEG



-

### FIZIKAI ADATOK

EU SZABÁLYOZÁS		
VOC-kód	2004/42/II(B)(d)(420)420	
A használatra kész termék alkategóriája (a 2004/42/EK irányelv alapján) és max. VOC-tartalma (ISO 11890-1/2).	II(B)/d. Fedőbevonat – összes típus. EU-határértékek: 420 g/l. (2007) A termék VOC-tartalma maximum 420 g/l VOC.	
Kémiai Bázis	Rendkívül ellenálló hydroxyl-akrilát műgyanta alapú, szintelen polluterán lakk	
Fizikai Tulajdonságok	Viszkozitás (RTS)	19 Dincup 4 / 20°C
	Fajsúly (kg/l)	1.016
	Zárt edény lobbanáspont	29°C / 84,2°F
	Szilárd anyagok térfogat-%-a	53,8
	Gazdaságosság	10,8 m²/L/50 µm 439 ft²/Gal/2 mil
	Fényesség	Magasfényű
Szín	-	

## VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

## TISZTÍTÁS



Gun Cleaner

## TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG

Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében, 10 °C-30 °C / 50 °F-90 °F) (bontatlan doboz).

## MEGJEGYZÉS

