


# VÍZBÁZIS 900-AS SZÉRIA

900-AS SZÉRIA

DE BEER

REFINISH



## KEVERÉSI ARÁNY

- Az ICRIS program alapján használatra kész
- Saját recept készítésénél, adjon hozzá 10% 9-151-et
- Mielőtt a keverőszint használná néhányszor enyhén forgassa le-fel a dobozt.




## SZÓRÓPISZTOLY

- Devilbiss GTI 110/1,3
- Devilbiss GTI PRO T1/H1
- Sata NR 2000-3000 / 1,3-WSB




## FÚJÁSI TECHNIKA

- Poroló réteg ( Kontroll réteg, nyomás 2 bar )
- 2 takaró réteg (két nedves réteg egymás után nyomás 2 bar)
- Metál és gyöngy színek: Száradás után ejtő réteget fújunk a felületre (1 bar nyomás távolság a felülettől 40-50 cm)




## SZELLŐZTETÉS

- Míg le nem mattúl



## SZÁRÍTÁS

- Használjon Dry Jet szárítót 30-35°



## EXTRA INFORMÁCIÓ

- A 900-as Vízbázishoz 125 micron festékszűrőt használjon
- A jobb hatékonyság, és száradás érdekében érdekében használja a 8-145 optimális szürke árnyalatát .
- A 900-as szériát HS szintelen lakkal kell lefújni.
- A kiváló eredmény érdekében szobahőmérsékleten tárolja a terméket.

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termék használata során, forduljon bizalommal a Car Color Kft. Technikusaihoz, Tel: 06 70 626-9625, E: [stiga@carcolor.hu](mailto:stiga@carcolor.hu)