

IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA

0401.

Gyors pasztakitt

18/11/03 LRC/nz

Termékleírás

Felhasználásra kész, krémes hatású, paszta állagú kitt. Könnyen felhordható és csiszolható. Gyorsan szárad és nem zsugorodik.

Felhasználási terület

Beltéri falon vagy általában fában lévő kisebb lyukak, repedések, rések kitöltésére alkalmas. Mélyebb hasadások kitöltésekor több rétegben kell felvinni az IMPASTUK-ot. A felhordott rétegvastagság ne haladja meg a 7 ÷ 8 mm-t, és egy-egy réteg felhordása között legalább egy órát várni kell.

Műszaki jellemzők

Szín	: színkártya szerint
Kötőanyag tulajdonsága	: vinil vizes diszperzióban
Szárazanyag-maradék súlyban	: 75 % (± 0,5)
Fajsúly	: 1,65 kg/l (± 0,02)
Kiadósság	: 1 m ² /kg 500-600 µm vastagságnál
Tárolási stabilitás	: ép csomagolásban 18 hónap
Megj.: 20°C-on mért adatok	

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület ép, penésztől és nedvességtől mentes legyen.
Felhordás	: spatulával
Csiszolhatóság	: 1-2 óra múlva
Átfesthetőség	: víz vagy oldószer alapú termékekkel
Munkaeszközök tisztítása	: vízzel

FAGYRA ÉRZÉKENY! A terméket 5°C feletti hőmérsékleten kell tárolni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.