

# ACCELERANTE PER POLIURETANICI 1862.

## Száradásgyorsító

05/05/09 LRB/nz

### Termékleírás és felhasználás

Az izocianát tartalmú katalizált festékanyagok kikeményedési idejét gyorsító, max. 5%-ban használható, felhasználásra kész adalékanyag.

### Műszaki jellemzők

Megjelenés	: színtelen áttetsző folyadék
Fajsúly	: 0,88 kg/l (± 0,01)
Víz	: max. 0,1%
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan kiszerelésben

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

### **MEGJEGYZÉS:**

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.