

BODY SPRAY

2005.

Zajtompító védőbevonat kavicsfelverődés ellen

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

Alkidgyanta alapanyagú, kavicsfelverődés ellen védő, zajtompító bevonat. Gyorsan szárad, jól tapad és hajlékony.

Ütődésnek, súrlódásnak, ásványi olajaknak és 100°-os hőmérsékletig jól ellenáll. Bármilyen típusú fedőlakkal bevonható.

Felhasználási terület

A karosszéria területén járműalvázak, kerékházak, kocsiajtók alsó része, motorháztetők, csomagtartók bevonására alkalmas védőréteg; véd a korrózió és a kerekek által felvert kavicsok ellen. Ipari területen a fémlemezes részek hang- és hőszigetelője. (Ajtók, válaszfalak, motorháztetők stb.)

Műszaki jellemzők

Szín	:	fekete
Kötőanyag tulajdonsága	:	alkidgyanták
Száraz filmréteg	:	selyemfényű, narancshéj szerűen rücskösített
Fajsúly	:	0,93 kg/l (± 0.01)
Kiadósság	:	kb. 0,88 m ² patrononként
Tárolási stabilitás	:	12 hónap hibátlan kiszereelésben

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, pormentes, valamint kissé érdesre csiszolt legyen.

A termék elkészítése : A patronot használat előtt 2 perccel keresztül jól fel kell rázni.

Felhordási mód : A felülettől 25 - 30 cm távolságban felszórni.

Száradási idő levegőn (20°C-on) : Pormentes : kb. 30 perc
100 ÷ 150 µm vastagságnál : Teljes száradás : kb. 24 óra

Átfesthető : kb. 30 perc múlva bármilyen termékkel.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.