

# VERNICE TRASPARENTE SPRAY

**2006.**

Csillogó 1K akril lakk

05/05/09 LRB/nz

## Termékleírás

Egykomponensű akrilgyanta alapanyagú színtelen lakk. Gyorsan szárad, a karosszéria gépjárművek belső részeinek javítására, kiigazítására és karbantartására alkalmas.

## Műszaki jellemzők

Szín	: színtelen
Kötőanyag tulajdonsága	: akril
Száraz filmréteg	: fényes
Kiadósság*	: 1,25 ÷ 2,0 m <sup>2</sup> patrononként
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan kiszerezésben

\* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

A termék megfelel a **2004/42/EK-IIB (e)** irányelvnek, a max. VOC tartalom 840 g/l alatt van.

## Felhordási mód

Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta és szennyező anyagoktól mentes legyen.

A termék elkészítése : A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.

Felhordási mód : A felülettől 25 ÷ 30 cm távolságban felszórni.

Javasolt rétegvastagság : 20 ÷ 30 µm szárazon, több vékony réteg felhordásával

Száradási idő levegőn (20°C-on) : Teljes száradás: 6 óra

## **MEGJEGYZÉS:**

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.