



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Termékismertető

Deltron Zsírtalanítók

D845 – DX310 Erős hatású zsírtalanító
D837 – DX330 Szeszemes lemosó
D846 – DX103 Műanyagtisztító
D8401 – Alacsony oldószertartalmú vízbázisú tisztító
D8403 – UV lemosó

TERMÉKLEÍRÁS

D845 (DX310) – Erős hatású zsírtalanító mely agresszív oldószereket tartalmaz. Célja az, hogy eltávolítsa az erős szennyeződések. Ezt használjuk mielőtt a többi munkához hozzákezdünk. Ez eltávolítja az olyan szennyeződések, amely se nem vízzel se nem gyenge oldószerekkel el nem távolítható. (wax, polír anyag maradék, kátrány, aszfalt, szilikon stb...).

D837 (DX330) – Szeszemes lemosó alkalmazása az egész javítás folyamán, minden egyes csiszolási munka előtt és után. Kombinálva a Scotch brite-al szintén használható felületek csiszolására (PI. elektroforetikus bevonatok). **Ne csiszolja a szintetikus bevonatokat ezzel a lemosóval.**

D846 (DX103) – Műanyag tisztító alkalmazása a zsír eltávolítására és az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére.

D8401 – Alacsony oldószertartalmú víz-bázisú lemosó alkalmazása az Envirobase vizesbázisú festékekhez.

D8403 – Speciális tisztító folt javítás során a D8080-al UV alapozó használatakor. Ennek az a célja, hogy eltávolítson minden túlszórást, az utolsó réteg D8080 után. És egyúttal előkészíti a felületet a fedőfesték felhordására. Még több információt kaphat a [PDS_PPG_D8080](#) -as termékismertetőben.


FELHORDÁS



Hordjunk fel elegendő mennyiségű Deltron zsírtalanítót tiszta ruha segítségével. Töröljük le a zsírtalanítót egy másik tiszta ruhával, hogy elkerüljük a szennyeződések a felületen a fényezés előtt.

Ne hagyjuk a zsírtalanítót a fényezendő felületen megszáradni.

BIZTONSÁGTECHNIKA



Kérjük, kövesse a PPG által meghatározott biztonságtechnikai előírásokat, és használja a személyes védő felszereléseket.

A termék csak szakszerű műhelyben történő felhasználásra javasolt.
Az említett adatok csak információként szolgálnak. Használni a termékeket elég információ vagy szakszerű továbbképzés nélkül csak a felhasználó felelősségére. Ezért nem áll módunkba felelősséget vállalni bármilyen rossz eredmény vagy veszteség esetén.

A termékismertetőben közölt adatok bármikor módosíthatók általunk a folyamatos termékfejlesztés következtében.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>