

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

W820 Antistatic Degreaser antisztatizáló zsírtalanító.

### KEVERÉSI ARÁNY



### A SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁSA



|      | SZÓRÓFEJ (MM) | LÉGNYOMÁS (BAR/PSI) |
|------|---------------|---------------------|
| HVLP | -             | -                   |
| HE   | -             | -                   |

### ALKALMAZÁS



### SZELLŐZTETÉS ÉS SZÁRADÁS



| LEVEGŐN TÖRTÉNŐ SZÁRÍTÁS 20°C / 68°F |   | SZÁRÍTÁS KAMRÁBAN 60°C / 140°F |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Szellőztetés                         | - | Szellőztetés                   | - |
| Porszárz                             | - | Porszárz                       | - |
| Szerelhető                           | - | Szerelhető                     | - |
| Ragasztható                          | - | Ragasztható                    | - |
| Csiszolható                          | - | Csiszolható                    | - |
| Polírozható                          | - | Polírozható                    | - |

### FELÜLET



Csupasz acél, régi és új festékrendszerek.

### FAZÉKIDŐ 20°C (68°F)



### ALKOTÓ ELEMÉK



### ADALÉKANYAGOK



### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE



### KÖVETKEZŐ RÉTEG



### FIZIKAI ADATOK



| EU SZABÁLYOZÁS  |   |              |
|---|---|--------------|
| VOC-kód   | 2004/42/IIIB(a)(850)759   |              |
| A használatra kész termék alkategóriája (a 2004/42/EK irányelv alapján) és max. VOC-tartalma (ISO 11890-1/2). | IIIB/c. Előkészítéshez és tisztításhoz - Előkészítés, EU-határértékek: 850 g/l. (2007) A termék VOC-tartalma maximum 759 g/l VOC. |              |
| Kémiai Bázis  | Szerves oldószerkeverék   |              |
| Fizikai Tulajdonságok   | Viszkozitás (RTS)   | -            |
|   | Fajsúly (kg/l)  | 0,76         |
|   | Zárt edény lobbánypont  | 9°C / 48,2°F |
|   | Szilárd anyagok térfogat-%-a  | -            |
|   | Gazdaságosság   | -            |
|   | Fényesség   | -            |
|   | Szín  | -            |

### VÉDELEM



Használjon megfelelő védőmaszkot (friss levegős védőmaszk javasolt).

További részletes információkért, kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot az alábbi hivatkozáson:

sds.prospray.eu

### TISZTÍTÁS



Az oldószert a helyi előírások szerint szabad csak kidobni.

### TÁROLÁS/ SZAVATOSSÁG



Minimum 2 év; (normál tárolási körülmények esetében, 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (bontatlan doboz).

### MEGJEGYZÉS

