

# VABER INDUSTRIALE S.P.A.

IPARI VEGYITERMÉKEK ÉS RAGASZTÓANYAGOK GYÁRTÁSA

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITALY)

Tel. +39 011273.44.32

Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72

e-mail: [info@vaber.it](mailto:info@vaber.it)

## ALKALMAZÁSTECHNIKAI ADATOK LEÍRÁSA

### 3209207 sz. VABER 322/A

**A kiállítás napja:** 1992. 07. 14.

**4. átdolgozás:** 2002. 06. 28.

**Készítette:** Cecconello **S.T. felelős:** Girivetto **Q.M.S. felelős:** Favatà

#### 1. TERMÉKLEÍRÁS

A VABER 322/A egy bitumenes, öntapadó, a karosszéria taposható felületére alkalmas szigetelő és hangtompító panel.

#### 2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI TULAJDONÁGAI

**ALAPANYAG :** bitumen bázisú, a műanyagot lágyító adalékanyagok, elasztomerek és ásványi töltőanyagok keveréke.

**JELLEG :** szilárd

**SZÍN :** fekete

**VASTAGSÁG :**  $2,0 \pm 0,2$  mm

**FELÜLETI SÚLY :**  $3,6 \text{ kg/m}^2 \pm 10\%$

**FAJSÚLY :**  $1,8 \div 1,9 \text{ g/cm}^3$  1\*

**HŐÁLLÓSÁG RÖVÖD IDŐSZAKOKRA :** +120 °C

**GYÚLÉKONYSÁG :** az USA FMV normatívának megfelelően 302 SE/NBR osztály, használatkor SE osztály

**ÉGÉSI SEBESSÉG :** a DIN 75200 normatívának megfelelően  $\leq 100$  mm/perc

**ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET :**  $-30 \text{ °C} \div +90 \text{ °C}$

1\* Vaber eljárás T-03 (lásd ASTM D 792-91)

A VABER 322/A – 3209207 sz. leírás folytatása

4. átdolgozás, 2002. 06. 28.

### **3. ALKALMAZÁS ÉS HASZNÁLAT**

Rugalmasságának köszönhetően a VABER 322/A termék könnyen formálódik, alkalmazkodik a különböző taposófelületekhez. Az anyagot min. +20°C-os hőmérsékleten kell felhelyezni. Fontos, hogy a felület, ahova elhelyezzük száraz, olaj-, zsír, oldószer- és általában szennyeződéstől mentes legyen. Környezeti hőmérsékleten a felhelyezéskor kifejtett nyomás ereje nagyban befolyásolja a tapadás erejét.

### **4. KISZERELÉS**

500 x 400 mm: 10 vagy 50 db lapot tartalmazó doboz

500 x 200 mm: 100 db lapot tartalmazó doboz

1800 x 200 mm: 50 db lapot tartalmazó doboz

A méretek tűréshatára megfelel a DIN 7168 sg normatívának.

A felület kinézete:

- látható felület: polietilén filmréteg
- alsó felület: tartós ragasztó polietilén filmből vagy szilikonbevonatú papír

### **5. TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG**

A VABER 322/A termék eredeti csomagolásban, száraz és jól szellőző helyen, környezeti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

### **6. MEGJEGYZÉS**

A fenti tájékoztatás és a műszaki információk (szóbeli, írásbeli és tesztek), különösen azok, amelyek termékeink felhelyezésére és felhasználására vonatkoznak, ismereteinkre és tapasztalatainkra alapulnak, de ez a végső eredményre vonatkozóan nem jelent részünkről garanciát vagy a jogviszonyból eredő bármiféle felelősségvállalást.

Figyelembe véve a felhasznált anyagok, a felületek, a kezelési feltételek és a tárolás sokféleségét, valamint a gyártási és felhasználási feltételeket, az összes fenti tájékoztatással és tanáccsal kapcsolatban a felhasználónak az egyéni felhasználás körülményeit figyelembe véve, előzetesen meg kell bizonyosodnia.

Ennek a leírásnak egyik kijelentése sem ad felhatalmazást vagy tanácsot egy harmadik fél iparitulajdon jogának esetleges megsértésére.